

بتونه آماده با کیفیت

مصارف

Putty Coat یک بتونه آماده سفید رنگ است. از آن می توان برای اجرای صیقل یا پرداخت هر گونه سفیدکاری، گچکاری و اجرای روکش نماهای بتنی بهره گرفت. همچنین می توان از این ماده برای پر نمودن ترکهای مویی استفاده نمود تا بستری نرم، صیقلی و با کیفیت عالی پدید آید. سطح بدست آمده قابلیت کار پذیری انواع مختلف رنگ را دارد.

مزایا

- ایجاد سطح صاف و صیقلی
- پوشش دهی خوب به خلل و فرجها
- خشک شدن سریع
- کاربرد آسان
- چسبندگی عالی به اکثر سطوح رایج ساختمانی
- قابلیت کارپذیری در ضخامتهای نسبتاً بالاتر

شرح

بتونه خمیری سفید رنگی است که قابلیت کارپذیری روی اکثر سطوح رایج ساختمانی را دارد. همچنین سطحی یکدست و با کیفیت برای رنگ آمیزی مهیا می سازد. Putty Coat صراحتاً جهت نقاشان ساختمان تولید شده است.

پشتیبانی فنی

شرکت Fosroc طیف وسیع و جامعی از محصولات ساختمانی با کارایی و کیفیت بالا را در اختیار منقاضیان قرار می دهد. علاوه بر این شرکت خدمات پشتیبانی فنی خود را در سطح جهان و در کارگاههای محل ساخت به کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ارائه می نماید.

خواص

رنگ	سفید
وزن حجمی	۱۷۰ کیلوگرم بر لیتر

دستور العمل مصرف

آماده سازی

اسمینان حاصل نمایید هر گونه ماده خارجی، چرک و گرد و غبار توسط برس خارج گردد. برجستگیهای نوک تیز و لکه های روغن باید بر طرف شوند.

پرایمرزنی

برای ثبات و پایداری سطحی که نمایانگر اثرات پوسته ای شدن و یا گرد و غبار می باشد، استفاده از یک پرایمر جداگانه قابل توصیه است. برای انتخاب پرایمر مناسب با دفتر محلی فوسروک تماس بگیرید.

روش استفاده

در جاهایی که ضخامت بیشتری مد نظر است. Putty Coat را در چند لایه نازک اجرا نمایید. پیش از اجرای هر لایه جدید اجازه دهید لایه قبلی کاملاً خشک شود. بهتر است پیش از رنگ آمیزی و ظرف ۲۴ ساعت، با کاغذ سنباده نسبت به هموار نمودن سطح نهایی خشک شده اقدام شود.

تمیزکاری

کلیه ابزار و تجهیزات باید پس از استفاده با آب شستشو داده شوند.

برآورد مواد مصرفی

بسته بندی

ظرفهای ۲۵ کیلوگرمی	Putty Coat
--------------------	------------

پوشش دهی

۱/۷ کیلوگرم بر متر مربع به ازای یک میلیمتر ضخامت	Putty Coat
---	------------

سطح پوشش ذکر شده تقریبی بوده و بطور کلی بستگی به شرایط سطح زیر کار دارد. از ایندرو توصیه می شود در محل کارگاه، بتونه روی سطح اعمال شود تا مقدار واقعی مصرف به ازای سطح پوشش تعیین گردد.

Putty Coat

انبار کردن

تاریخ مصرف

Putty Coat در صورت نگهداری درون بسته بندی اصلی و محیط خشک تا ۱۲ ماه قابل مصرف است. در صورتی که بتونه در محیط نمناک نگهداری شده و یا دستخوش نوسانات دما گردد، میزان تاریخ مصرف به ۶ ماه تقلیل می یابد.



اقدامات پیشگیرانه

بهداشت و ایمنی

Putty Coat جزء دسته مواد خطرناک محسوب نمی گردد. هنگام کار باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. در صورت تماس این ماده با پوست، آن را با آب شستشو دهید.

آتشزایی

Putty Coat دارای پایه آبی بوده و غیر قابل اشتعال است.

کاربرد صحیح شیمی در صنعت ساختمان

شرکت فارس ایران (سهامی خاص) شاخه تولیدی شرکت Fosroc International انگلستان در ایران می باشد. شرکت Fosroc با داشتن بیش از ۷۰ سال تجربه، از پیشتازان جهانی تولید مواد شیمیایی مورد مصرف در صنعت ساختمان بشمار می رود. محصولات تولیدی شرکت فارس ایران تحت مدیریت مستقیم شرکت Fosroc و با رعایت کلیه اصول آیین نامه ای و استانداردهای بین المللی تولید و کنترل کیفیت شده و امروزه بسیاری از این محصولات در پروژه های بزرگ کشورمان در حال مصرف می باشند. تولیدات این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

- مواد افزودنی بتن
- مواد عمل آورنده بتن
- گروتها و مواد آنکوراژ
- سیستمهای ترمیم بتن
- کفپوشهای صنعتی
- پوششهای محافظ سطوح بتنی و فلزی
- درزبندها
- آب بند کننده ها
- چسبها
- سیستمهای محافظتی و ترمیمی الکتروشیمیایی (احیا بتن، حفاظت کاتودیک و گالوانیک)
- مقاوم سازی ابنیه با F.R.P
- مصالح خاص ساختمانی



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۱۳۹، خیابان خالد اسلامبولی
(وزرا)، کوچه ۲۵، پلاک ۶

www.fosroc.com

تلفن
+۹۸ (۲۱) ۸۸۷۲۱۶۶۲

فکس
+۹۸ (۲۱) ۸۸۷۲۱۶۶۲

پست الکترونیک
iran@fosroc.com

