

**خواص**

نمایع کردن	ظاهر
۱۵۰ لتر نمایی ۲۰ درجه سانتیگراد	جرم و پینه
کمتر از ۱٪ درصد	میزان کلراید

**دستور العمل مصرف**
**طرح اختلاط**

در مواردی که تولید بتن خود تراکم محدود نظر باشد؛ طرح اختلاط باید به صورتی باشد که بتن حاصله برای پمپ کردن مناسب باشد. برای دریافت توصیه های لازم جهت تهیه بتن خود تراکم، با دفتر فنی شرکت FOSROC تماس حاصل فرمایید.

پس از انجام آزمایشات اولیه، می توان با اعمال اندکی تغییرات در طرح کلی اختلاط، عملکرد بتن را بهبود نمود.

برای بدست آوردن بهترین عملکرد، توصیه می شود عمل اختلاط تا زمان نصبیابی به یک بتن کاملاً ممکن آ dame باشد.

**سازگاری**

برای تهیه بتن خود تراکم Structuro 480 باید همراه با Structuro 335<sup>\*\*</sup> استفاده شود؛ تا بدین ترتیب، هنگام بازدهی تضمین گردد.

بدین منظور، مواد افزودنی باید به صورت میکزا به مخلوط بتن اضافه گردد و تباید قبل از افزودن، با یکدیگر ترکیب شوند. خواص پتی که بیش از یک ماده افزودنی در آن بکار رفته است باید با مخلوطهای آزمایشی پوروسی گردد.

استفاده Structuro 480 برای استفاده با انواع سیمان پرتلند، سیمان SRC و مواد جایگزین سیمان تغییر PFA، GGBFS و میکروسیلیس مناسب می باشد.

استفاده از ترکیبی از مواد افزودنی و یا مواد جایگزین سیمان در یک مخلوط، ممکن است زمان گیرش بتن را تغییر دهد. در چنین مواردی، زمان گیرش باید از طریق انجام آزمایشات تعیین شود.

عامل ایجاد چسبندگی، با عملکرد بالا ویژه مصرف در بتنهای خود تراکم

**مصارف**

Structuro 480 یک عامل ایجاد چسبندگی با عملکرد بالا است که برای ایجاد یکپارچگی و پایداری در بتنهای خود تراکم بکار می رود.

**مزایا**

- دارای سازگاری ویژه برای مصرف در بتنهای خود تراکم می باشد.
- این محصول بر پایه موادی تولید می شود که پایداری هیدرولیکی عالی در بتن ایجاد می نمایند. بدین ترتیب با مصرف Structuro 480 از آب اندانگی و جاذبه سنگانه ها بر بتن جلوگیری می شود.
- با مصرف این محصول، بتی با روایی بالا حاصل کردیده که بدون نیاز به ویره کردن و تنها بوسیله قدرت جانبی در قالب چای کرفته و متراکم می شود.

**پشتیبانی فنی**

شرکت Fosroc در محل پروژه ها خدمات مشاوره فنی ارائه می نماید. از جمله این خدمات می توان به مشاوره در طرح اختلاط، انتخاب افزودنی مناسب، انجام آزمایشات ارزیابی و تامین تجهیزات توزین افزودنیها اشاره نمود.

**میزان مصرف**

میزان مصرف بینهایت Structuro 480 برای برآورده نمودن مشخصات مورد نیاز در اینجا، باید همراه از طریق مخلوطهای آزمایش و با توجه به مصالح و شرایط موجود در کار بدست آید. میزان مصرف این محصول، به اندازه سنگانه ها و مقدار قیلر موجود در مخلوط بتن بستگی خواهد داشت.

بسته به خواص مخلوط بتن، مصرف معمول این محصول در محدوده ۱ تا ۴ لیتر به ازای هر متر مکعب مواد بتی شامل GGBFS.PFA و میکروسیلیس می باشد.

# Structuro 480\*

## اقدامات پیشگیرانه

### بهداشت و ایمنی

اگرچه Structuro 480 در رده مواد خطرناک قرار نمی‌گیرد ولی از نوشیدن و یا تماس آن با پوست یا چشم باید خودداری نمود. لذا در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود. چنانچه این محصول با پوست تماس نماید، با آب شستشو نمایید. در صورت تماس این محصول با چشم، سریعاً با مقدار قراون آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه فرمایید.

در صورتی که فردی مبادرت به نوشیدن این ماده نمود بلاآصله وی را تحت مرافقت پزشکی قرار داده و از تحریک بیمار برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید.

برای حسب اطلاعات بیشتر، به برگه ایمنی این محصول مراجعه فرمایید.

### انتشار ایمنی

Structuro 480 دارای پایه آبی بوده و غیر قابل اشتعال است.

### تفییز کاری و دفع ضایعات

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جذب و به شرکهای مناسب منتقل گردد. همچنین بالقی مانده آن باید با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد باید مطابق با مقررات محلی و تحت دستور العملهای مستولین ذیربظ انجام گردد.

## توزیع و ترکیب

مقدار صحیح این محصول باید توسط وسایل توزیع مناسب اندازه گیری شود. چهت حسب اطلاع در خصوص وسایل توزیع مناسب و طریقه نصب آن، با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

### اجرا

روش اجرای بتن خود تراکم باید به نحوی باشد که بتن از لرقاع زیاد به داخل قالب ریخته نشود. در چنین مواردی استفاده از وسایل انتقال بتن به درون قالب مانند آستین (sleeve) و بتن ریزی تحت فشار (forced filling) توصیه می‌گردد.

### پسته بندی

Structuro 480 در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری و ۲۰۰ کیلوگرمی و یا دبه‌های ۲۰ لیتری و ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌گردد. همچنین برای مقابله زیاد سفارش، این محصول در تانکر قابل تحويل است.

### طریقه نگهداری

زمان مصرف Structuro 480 در صورت نگهداری در شرایط اپار، در پسته بندی اصلی و در دمای بین ۲ تا ۵۰ درجه سانتیگراد، حداقل ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید می‌باشد. چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکور باشد، با دفتر فنی این شرکت چهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمایید.

دمای انجما: حدود (-۲) درجه سانتیگراد

\* این محصول از تولیدات شرکت Fosroc International Limited

می‌باشد

۱ به برگه اطلاعات فنی مربوطه مراجعه فرمایید.

### لذت مه

محصولات شرکت Fosroc در مقابل کلرید مواد معیوب و یا نوافض در نوآید تولید ضمانت نموده و تحت ضوابط و شرایط استاندارد فروش این شرکت عرضه می‌گردد.



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۱۳۹، خیابان خالد اسلامیونی  
(وزرایان)، کوچه ۷۵، پارک ۱

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

تلفن:  
+۹۸ (۲۱) ۸۸۷۹۹-۰۱

فکس:  
+۹۸ (۲۱) ۸۸۷۲۱۶۶۹

پست الکترونیک:  
iran@fosroc.com

